

Proiettori high-end

PJ WU6181N
PJ WX6181N
PJ X6181N

RICOH
imagine. change.



Contrasto di
6000:1

Interfaccia
semplice

Luminosità
elevata

Connettività
HDMI

Controllo da
remoto

Zoom da 1.3

Qualità elevata di proiezione per un pubblico ampio

L'innovativa gamma di proiettori high-end offre un contrasto di 6000:1, garantendo immagini di ottima qualità e nitidezza con qualsiasi tipo di illuminazione e permettendo di esporre agevolmente i contenuti in auditorium, aule scolastiche e sale conferenze: per questi tre modelli sono infatti disponibili diversi tipi di risoluzione, compresa la WUXGA, che permettono di raggiungere un pubblico fino a 100 persone. Il funzionamento dei dispositivi è intuitivo, e viene reso ancora più semplice dal telecomando in dotazione. È inoltre possibile scegliere tra diverse modalità di connessione, tra cui la LAN wireless opzionale.

- Risoluzioni XGA, WXGA e WUXGA per soddisfare tutte le esigenze;
- Modalità verticale per supportare la mappatura delle proiezioni e le presentazioni digital signage;
- Possibilità di scegliere tra 6 obiettivi intercambiabili (tra cui uno zoom 1.3) per garantire la massima adattabilità;
- Connessione LAN per controllare i dispositivi da remoto;
- 2 porte HDMI tra le modalità di connessione.



Alta risoluzione per proiezioni perfette

Prestazioni elevate e flessibilità

Grazie all'output di 483W e alla possibilità di scegliere tra tre diversi tipi di risoluzione (XGA, WXGA e WUXGA) i proiettori Ricoh si adattano perfettamente a tutte le necessità, raggiungendo un pubblico fino a 100 persone. La nitidezza e la luminosità dell'immagine garantite dai dispositivi permettono di proiettare le immagini su schermi fino a 500 pollici (diagonale), e la funzione di correzione trapezoidale elimina la distorsione dell'immagine anche quando la proiezione avviene su superfici curve e irregolari.



Contrasto e luminosità sorprendenti

La luminosità di 6200/6700/7200 lumen garantisce colori nitidi e intensi anche su schermi di grandi dimensioni o in luoghi ampi come sale conferenze, gallerie d'arte e auditorium. L'intensità delle immagini si combina con un contrasto di 6000:1, rendendo la visione agevole e confortevole anche durante le presentazioni più lunghe. Il proiettore PJ WU6181N offre una risoluzione WUXGA di 1920 x 1200 pixel di ultima generazione.

Numerose modalità di connessione per ogni esigenza

Le 2 porte HDMI di serie permettono di proiettare immagini di qualità elevata anche in 3D (sono necessari gli occhiali 3D opzionali), mentre la presenza di una porta USB consente di proiettare le immagini senza dover collegare i dispositivi a un computer. Inoltre, la connessione LAN rende possibile l'utilizzo dei proiettori da remoto, e la LAN wireless opzionale elimina la necessità di cavi di rete. Il telecomando facile da usare assicura una proiezione agevole.



Soluzioni di proiezione flessibili

La modalità di proiezione verticale permette di impostare facilmente i proiettori per presentazioni digital signage, ideali per eventi e promozioni presso i punti vendita. Questa impostazione consente inoltre di utilizzare la mappatura digitale su molteplici superfici e forme, per presentazioni creative di grande impatto. La possibilità di scegliere tra 6 obiettivi (tra cui uno zoom da 1,3) fa sì che i dispositivi possano essere collocati in diverse posizioni rispetto allo schermo.

PJ WU6181N/PJ WX6181N/PJ X6181N

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Sistema di proiezione:	LCD
Risoluzione:	PJ WU6181N: 1.920 x 1.200 PJ WX6181N: 1.280 x 800 PJ X6181N: 1.024 x 768
Dimensioni del display:	PJ WU6181N: 0,76 pollici PJ WX6181N: 0,76 pollici PJ X6181N: 0,79 pollici
Luminosità:	PJ WU6181N: 6.200 lumen PJ WX6181N: 6.700 lumen PJ X6181N: 7.200 lumen
Rapporto di contrasto:	6.000:1
Lampada:	Lampada al mercurio
Durata lampada:	Standard: 3.000 ore (350 W) Eco: 4.000 ore (264 W)
Segnali compatibili con RGB (analogico, digitale):	PJ WU6181N: WUXGA PJ WX6181N: WXGA PJ X6181N: XGA
Messa a fuoco:	Manuale
Interfacce (tutti i modelli):	HDMI x 2, HDMI(1.4) x 1, D-SUB15 x 1, 5BNC x 1, VIDEO: BNC R Share , S-VIDEO: BNC G/B Share , Display port x 1 , Mini Jack x 2
Interfacce:	USB (Tipo A x 1 (USB 2.0 alta velocità)), Wired LAN (RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)), Wireless LAN (Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n)
Caratteristiche principali:	Muto, Fermo immagine, Ridimensiona (ingrandisci), Timer accensione, Controller mouse, Spostamento lente, Barra di sicurezza, Ventola: posteriore, Diaframma a iride, Visualizzatore file, Proiezione LAN: cablata/wireless, Correzione colore parete, Correzione colore, Posizione immagine, Proiezione di prova, Sicurezza: password, memoria USB, Ricezione remota: frontale/posteriore, Inclinazione: 4 gradi, Spegnimento diretto, Accensione automatica, Avvio rapido, Spegnimento rapido, Modalità altitudine elevata
Altoparlante integrato:	10 W mono
Dimensioni (L x P x A):	499 x 359 x 142 mm
Peso:	8,4 kg
Alimentazione elettrica:	100 - 240 V, 50/60 Hz

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Assorbimento durante il funzionamento: 483 W (100-130 V)/460 W (200-240 V) Modo risparmio energia: 377 W (100-130 V)/362 W (200-240 V) Modo stand-by: 0,11 W (100-130 V)/0,16 W (200-240 V)
Livello di rumore:	Modo Standard: 39 dB Modo Eco: 33 dB

ACCESSORI

Guida all'installazione e istruzioni di sicurezza, Cavo RGB, Cavo di alimentazione, CD-ROM con software e manuale, Telecomando con batterie

OPZIONALI

Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)

CONSUMABILI

Lampada sostitutiva tipo 21 , Lente sostitutiva tipo 1/2/3/4/8

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it