

RICOH
imagine. change.

MFP A4 a colori

SP C360SFNw
SP C360SNw
SP C361SFNw

Stampa Copia Scansione Fax



SP C360SFNw

30
ppm A colori

SP C360SNw

30
ppm A colori

SP C361SFNw

30
ppm A colori

Ottimizzazione dei flussi di lavoro e design compatto

Ideali per piccoli gruppi di lavoro e aziende di piccole e medie dimensioni, le stampanti multifunzione SP C360SFNw, SP C360SNw e SP C361SFNw offrono qualità, velocità e affidabilità nonché funzioni per l'ottimizzazione dei flussi di lavoro. Questi dispositivi a colori A4 hanno prezzi vantaggiosi e, grazie al design compatto, possono essere posizionati facilmente sulle scrivanie e in spazi ridotti. Sono dotati di connessione wi-fi di serie e di funzioni per la produttività, come la stampa fronte-retro e la scansione a passaggio singolo. L'intuitivo pannello touch da 7" ne semplifica l'utilizzo e permette l'accesso a numerose funzionalità aggiuntive.

- Dispositivi con funzioni per l'ottimizzazione dei flussi di stampa a prezzi vantaggiosi
- Design compatto e operatività frontale che permettono il posizionamento sulle scrivanie e in spazi ridotti.
- Facilità di utilizzo grazie allo Smart Operation Panel e facilità di installazione con procedura di configurazione guidata
- Aumento delle prestazioni grazie all'alimentatore di documenti a passaggio singolo dotato di funzione specifica per le carte d'identità
- Dispositivi eco-friendly con valore di TEC (Consumo Elettrico Tipico) contenuto



Lavorare in modo smart non è mai stato così semplice

Velocità e qualità elevate

Questi multifunzione LED assicurano una qualità di stampa elevata nonché una velocità straordinaria, consentendo di stampare file a 1.200 dpi alla velocità nominale. Inoltre, la tecnologia LED li rende leggeri e compatti, il che significa che possono essere installati in diversi ambienti di lavoro.



Flussi di lavoro integrati e senza interruzioni

SP C361SFNw si integra e agevola i processi documentali esistenti. Attraverso l'Application Site e le applicazioni Web Cloud di Ricoh, è possibile accedere a una piattaforma per i flussi di lavoro che consente di integrare le funzionalità del multifunzione con i processi aziendali digitali.



Subito pronti all'uso

Con una velocità di 30 cpm e il rilascio della prima stampa in soli 7,2 secondi, questi dispositivi incrementano il livello di produttività. Sono dotati di alimentatore di documenti a passaggio singolo con funzione specifica per le carte d'identità. Grazie al lettore di badge e alla tecnologia NFC, è possibile accedere a SP C361SFNw in modo rapido e sicuro.



Dispositivi di stampa smart

Oltre alla possibilità di stampare da un'ampia gamma di dispositivi smart, questi modelli supportano Mopria, AirPrint e Google Cloud Print. Inoltre, è possibile collegare i dispositivi mobili al multifunzione tramite il tag NFC integrato e premere il pulsante Wi-Fi Direct sul pannello per avviare la trasmissione dati.



SP C360SFNw/ SP C360SNw/ SP C361SFNw

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	25,1 secondi
Prima stampa:	A colori: 8,6 secondi B/N: 7,2 secondi
Velocità di stampa:	A colori: A4 (30 pagine al minuto), A4 fronte-retro (28 pagine al minuto) B/N: A4 (30 pagine al minuto), A4 fronte-retro (28 pagine al minuto)
Memoria:	Di serie: 2 GB
Fronte-retro:	Di serie
Dimensioni (L x P x A):	420 x 540 x 547 mm
Peso:	41,5 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	LED
Copie multiple:	Fino a 99 copie
Risoluzione:	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5c, PCL6, Emulazione PostScript® 3™, Emulazione PDF Direct
Risoluzione di stampa:	Max.: 1.200 x 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie: Slot SD, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device
Funzionalità di stampa mobile:	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protocolli di rete:	TCP/IP
Ambienti Windows®:	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Ambienti SAP®:	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Altri ambienti supportati:	NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Velocità di scansione:	A colori: fino a 20 originali al minuto B/N: fino a 30 originali al minuto
Risoluzione:	Di serie: 100 - 600 dpi Predefinito: 200 dpi
Formato originali:	A4
Driver integrati:	TWAIN di rete
Scansione e invio a:	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD, SMB

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Metodo di compressione dati:	MH, MR, MMR
Velocità di trasmissione:	G3: 3 secondi (200 x 100 dpi)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Scansione pagine al minuto:	28 pagine al minuto
Memoria di backup:	Si

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	A4, A5, A6, B5, B6
Alimentazione carta:	Max.: 850 fogli
Uscita carta:	Max.: 150 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 56 - 220 g/m ² Vassoio bypass: 56 - 220 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.200 W Modalità Pronto: Inferiore a 43,6W Modalità Sospensione: Inferiore a 1,5 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1,33 kWh
-------------------------	---

SOFTWARE

Di serie:	@Remote
Opzionale:	Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise

OPZIONALI

1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli, Lettore schede NFC, Carrier Sheet

CONSUMABILI

Capacità toner (durata normale):	Nero: 2.500 stampe Ciano: 1.500 stampe Magenta: 1.500 stampe Giallo: 1.500 stampe
Capacità toner (lunga durata):	Nero: 7.000 stampe Ciano: 5.000 stampe Magenta: 5.000 stampe Giallo: 5.000 stampe
Capacità toner (durata extra lunga) (SP C361SFNw):	Nero: 10.000 stampe Ciano: 9.000 stampe Magenta: 9.000 stampe Giallo: 9.000 stampe

Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19798

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.rioh-europe.com

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.